

電動捲簾

電動捲簾主要應用於辦公樓，會展中心等公共建築，飯店與旅館等場所。由於其產品的新穎性及面料選擇的多樣性，設計師把電動捲簾與其他室內窗飾產品巧妙組合，使其越來越多的應用於五星級飯店，別墅及高端公寓臥室等；室內捲簾的面料選擇豐富，主要有聚酯面料和玻纖面料這兩類面料及竹簾、草簾、花色簾等裝飾性面料。

選擇面料的基本要素：

遮陽隔熱：面料顏色，開孔度大小及面料塗層的熱放射效果為主要選擇依據
光線調節：面料孔隙度(如遮光面料的孔隙度為0)，開孔均勻度等為考慮因素
裝飾美化：面料材質，色彩等為選擇出發點



布料選擇:請參閱APEX所提供之UNI系列,Luxury&Comfort系列,DANCE WITH LIGHT系列,DESIGN系列型錄

電動捲簾APEX推薦馬達

somfy



Altus40 RTS



Altus50 RTS




ST40 RTS (靜音)



ST50 RTS (靜音)



LS40



LT50




ST40 WT (靜音)



ST50 RA (靜音)



ILT2



ST50 ILT2

Allio



DM35R



DM45R



DM45E



DM45RSL



DM35S



DM45S



DM45RA

馬達規格配置請洽APEX專案工程部, APEX專案人員將依現場條件及尺寸給予全方位協助